



Automatický dveřní zamykací systém STV-AV2 s trojitým zajištěním

Vyšší míra komfortu s trojnásobně vyšší bezpečností

Už při pouhém zavření dveří dva masivní otočné klíny ① zapadnou hluboko do závěrné lišty a dveře se automaticky zajistí.

Při pokusu o vylomení dveří se tím ztíží vypáčení dveřního křídla z rámu. Při správném používání brání pojistka náhodnému uvolnění klínů a tím i dveří. Automaticky zajištěné dveře se přitom otvírají zcela běžně:

- zevnitř pomocí kliky,
- zvenku klíčem.

Další ochranu nabízí manuálně ovládaná západka, která se po otočení klíčem (o 360°) úplně vysune v hlavní skřínce zámku.

Ochrana před manipulací

Vysunuté masivní klíny jsou v koncové poloze zaaretovány.

Vytlačení klínu či západky zámku kreditní kartou nebo jiným nástrojem tedy není možné. Takto je vyloučena možnost vloupání použitím velké síly.

Kompatibilita s jinými výrobky STV

Nový typ automatického dveřního převodu AV2 má stejné vnější rozměry a používá stejné frézované vybrání jako převod STV-M2. Nejsou zapotřebí žádné speciální uzavírací plechy. Používají se standardní uzavírací plechy a uzavírací lišty Winkhaus. Díky rozsáhlým možnostem přestavení uzavíracích plechů jsou montážní tolerance +/- 2 mm.

Technické parametry

Obsluha: automatické zajištění hlavní závory přes zámkovou vložku

Standardní barvy: MC (stříbrná)
další barvy na objednávku

Pro dveře: ze dřeva
z hliníku
z plastu

Rozměry lišty zámku v mm:

- Plochý profil: F16, F20, F24
- U-profil: U24 x 6, U24 x 8

Rozměry skříňe zámku dle DIN 18251-3:

- Odstup: 92 mm
- Rozměr trnu: 35-65 mm

Systém zkoušek WK:

- EN 1627-30, způsobilost podle WK2

Rozsah seřízení: +/- 2 mm



STV-AV2 - Dveřní kování

Přehled automatických dveřních uzávěrů
pro plastové profily

Always precise **WINKHAUS**

! UPOZORNĚNÍ:

* Takto označené položky nejsou skladem, dodávka pouze na zvláštní objednávku, dodací lhůta min. 4 týdny !

ROZVORY SE STANDARTNÍ VÝŠKOU		ROZVORY SE SNÍŽENÝM HORNÍM KLÍNEM	
Číslo produktu	Popis produktu		
	Dornmass 35 mm		
	<i>Automatický uzávěr AV2, plochý F-profil</i>		
123 536 3 *	AV2-F 1660/35 92/8 M2 PR MC		
123 537 2 *	AV2-F 1660/35 92/8 M2 LE MC		
Číslo produktu	Popis produktu	Číslo produktu	Popis produktu
	Dornmass 40 mm		Dornmass 40 mm
	<i>Automatický uzávěr AV2, plochý F-profil</i>		<i>Automatický uzávěr AV2, plochý F-profil</i>
123 540 7	AV2-F 1660/40 92/8 M2 PR MC	123 794 0 *	AV2-F 1662/40 92/8 M2 PR MC
123 541 6	AV2-F 1660/40 92/8 M2 LE MC	123 795 9 *	AV2-F 1662/40 92/8 M2 LE MC
Číslo produktu	Popis produktu	Číslo produktu	Popis produktu
	Dornmass 45 mm		Dornmass 45 mm
	<i>Automatický uzávěr AV2, plochý F-profil</i>		<i>Automatický uzávěr AV2, plochý F-profil</i>
123 544 3	AV2-F 1660/45 92/8 M2 PR MC	123 796 8 *	AV2-F 1662/45 92/8 M2 PR MC
123 545 2	AV2-F 1660/45 92/8 M2 LE MC	123 797 7 *	AV2-F 1662/45 92/8 M2 LE MC
123 554 0	AV2-F 2060/45 92/8 M2 PR MC	123 798 6 *	AV2-F 2062/45 92/8 M2 PR MC
123 555 9	AV2-F 2060/45 92/8 M2 LE MC	123 799 5 *	AV2-F 2062/45 92/8 M2 LE MC
Číslo produktu	Popis produktu	Číslo produktu	Popis produktu
	Dornmass 45 mm		Dornmass 45 mm
	<i>Automatický uzávěr AV2, U-profil</i>		<i>Automatický uzávěr AV2, U-profil</i>
123 574 6	AV2-U 2460/45 92/8 M2 PR MC	123 806 6 *	AV2-U 2462/45 92/8 M2 PR MC
123 575 5	AV2-U 2460/45 92/8 M2 LE MC	123 807 5 *	AV2-U 2462/45 92/8 M2 LE MC
Číslo produktu	Popis produktu	Číslo produktu	Popis produktu
	Dornmass 55 mm		Dornmass 55 mm
	<i>Automatický uzávěr AV2, plochý F-profil</i>		<i>Automatický uzávěr AV2, plochý F-profil</i>
123 548 9	AV2-F 1660/55 92/8 M2 PR MC	123 893 0 *	AV2-F 2062/55 92/10 M2 PR MC
123 549 8	AV2-F 1660/55 92/8 M2 LE MC	123 894 9 *	AV2-F 2062/55 92/10 M2 LE MC
123 558 6 *	AV2-F 2060/55 92/8 M2 PR MC		
123 559 5 *	AV2-F 2060/55 92/8 M2 LE MC		